

JALSAFI EVOL SAS J0543

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 47



- **Cuir pleine fleur hydrofuge**
- **Semelle Softane™ bi-matière**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure basse, type derby style outdoor, coloris noir.
- ❖ Tige cuir pleine fleur lisse hydrofuge, épaisseur 1,9 / 2.1 mm
- ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Doublure intérieure maille (3D), tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Première de montage en fibre naturelle non tissée.
- ❖ Première de propreté intégrale, amovible, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires d'œillets hexagonaux métalliques. Lacets ciré noir 80 cm.
- ❖ Languette cuir doublée « 3D ».
- ❖ **Embout en acier perforé** - 9ème largeur - Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable**.
- ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la
norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,35** (>0,32) - talon **0,38** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- **Densité** : couche confort = 0.45 / Couche d'usure = 1.10.
- Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- Résistance à l'abrasion < 75 mm³.
- Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- Profil outdoor et crampons autonettoyants, profondeur 5 mm. Talon d'une hauteur de 13 mm. Renfort de soutien de voûte plantaire.
- Absorption du choc talonnier 24 Joules.

Poids	Brut (42) : 1486 g / Net (42) : 1268 g			
Pointure	35 au 39	40	41 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359