

TRIFTANE™ GP

JALSPHINX SAS J0628



S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345 : 2011
du 37 au 48

- **Tige en cuir pull-up hydrofuge**
- **Semelle Triftane™**
- **Embout et antiperforation non métalliques**
- **Antistatique**

- ❖ Chaussure de sécurité montante. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Renforts de protection sur embout et latéraux en cuir anti-abrasion pour une solidité renforcée. Épaisseur 1,9 / 2,1 mm.
- ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D**, à **structure alvéolée** améliore la **ventilation périphérique** du pied, et **sèche rapidement**.
- ❖ Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Article chaussant offrant une isolation thermique contre le chaud et le froid.
- ❖ Matelassage de haut de tige sur mousse dense et souple pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette matelassée associée à un soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure. Tirant sur la languette et au talon pour faciliter le chaussage.
- ❖ Fermeture par laçage sur 5 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- ❖ Semelle première de propreté anatomique avec absorbeur de chocs talonniers, amovible, antistatique et traitée anti-bactérienne. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse, pour un **gain de poids (50% plus léger que l'acier)**. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ **Nouveau process de fabrication**: Première de montage et intercalaire anti-perforation **FleXtane™ By Jallatte**, conforme à la norme **12568 : 2010**, antistatique, **100% composite**. Cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Matériaux **100% composite**: plus légers que l'acier, amagnétiques, non conducteurs du chaud et du froid.

TECHNOLOGIE Semelle **TRIFTANE™** à haut coefficient d'adhérence :

Les plots de la semelle de base ont des arêtes vives, sont indépendants les uns des autres, leur répartition respecte les zones d'appui du pied.

- La couche confort en **Softane** : (Densité 0.45) Procure souplesse et légèreté, amorti les chocs et les vibrations.
- La semelle de base en NBR porte le relief. La surface de contact avec le sol est optimisée
- La grille de protection en NBR assure la solidité de l'ensemble pour une durée de vie prolongée.
- **Résistance à l'abrasion 115 mm³**
- **Absorption des chocs talonniers 24 Joule**
- Résistante aux acides et bases de faible concentration, aux hydrocarbures, à la chaleur par contact jusqu'à 300°C.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique / sulfate de Lauryl
A plat **0,61** (>0,32) - talon **0,46** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,26** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

Poids	Brut (42) : 1580 g / Net (42) : 1280 g			
Pointure	37 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	342 x 213 x 114		350 x 245 x 133	
Cartons (mm)	590 x 220 x 348	590 x 437 x 348	685 x 500 x 355	685 x 250 x 358



 **Jallatte®**

www.jallatte.com