



**SYLVIE SA**

**J0638**

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

du 34 au 42

Chaussure féminine type sandale

**Actuelles**

**COMFORT PLUS** **FLEXsystem ZERO**

- Ⓢ Chaussure féminine type sandale.
- Ⓢ Tige en cuir pleine fleur bleu, finition nubuck, à dessus ajouré et perforé pour une meilleure ventilation du pied. Utilisation en ambiance chaude et sèche.
- Ⓢ Doublure intérieure des quartiers en cuir pour un meilleur confort.
- Ⓢ Contrefort du talon doublé en peausserie cuir velours pour une meilleure tenue au pied lors de la marche.
- Ⓢ Haut de tige ergonomique et matelassé pour plus de confort.
- Ⓢ Fermeture par bride velcro réglable.
- Ⓢ Doublure d'avant pied en textile non tissé, résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Première de montage et intercalaire anti-perforation non métallique **conforme à la norme 12568 : 2010**, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
- Ⓢ Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Ⓢ **Embout acier** résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- Ⓢ Chaussure antistatique.

**Semelle PU mono densité à talon marqué :**

Résistante aux huiles et aux hydrocarbures, bonne adhérence sur surfaces humides et sols glissants.

Absorption des chocs talonniers et vibrations 31 Joules (>20 J)

Hauteur des crampons 2,5 mm.

**Résistance au glissement**  
Selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité**  
**SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,38** (>0,32)  
talon **0,30** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,19** (>0,18)  
talon **0,15** (>0,13)

Poids	Brut (38): 1156 g / Net (38): 948 g
Pointure	34 au 42
Conditionnement	10 paires
Dimensions	600x405x320