



**STARK®**

**3D Lining**

**Light PLUS**

**COMFORT PLUS**

**FLEX system ZERO**

**SUPREME**

- Ⓢ Chaussure de sécurité basse, de type trekking, coloris marron / noir.
- Ⓢ Tige en cuir pull-up hydrofuge. Double renfort de protection sur l'avant pied, remontée en PU et cuir anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- Ⓢ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Ⓢ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets. Lacet noir 100 cm.
- Ⓢ Languette matelassée, associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Ⓢ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Ⓢ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- Ⓢ Chaussure antistatique

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,38** (>0,32) / **0,31** talon (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,20** (>0,18) / talon **0,17** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum

| Poids                   | Brut (42) : 1458 g / Net (42) : 1250 g |                 |                 |                 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pointure                | 35 au 39                               | 40 au 42        | 43 au 45        | 46 au 48        |
| Conditionnement         | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Dimensions cartons (mm) | 585 x 199 x 315                        | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |
| Dimensions boîtes (mm)  | 306 x 192 x 114                        |                 | 340 x 210 x 133 |                 |

