

NITRILE



applications

- Laboratoires.
- Industrie chimique.
- Services d'urgence.
- Electronique et assemblage.
- Industrie alimentaire.

H560

560

570

560E

570E

561

571

Gants à usage unique en nitrile.

AQL: 1,5

AQL: 4

AQL: 4



Cat. III



560 / 570



Usage alimentaire



Cat. I



560E / 570E

Usage alimentaire



Cat. I



561 / 571

Usage alimentaire

560



H560

caractéristiques

- Sans protéines.
- Adhérence excellente sur surfaces humides et sèches.
- Meilleures résistances mécanique et chimique que celles du latex.
- Résistance à la déchirure.
- 560E et 570E: série économique.
- Ambidextres.
- Adéquats pour les personnes allergiques au latex.
- 561 et 571 série économique, gant extra-fins.
- Conformés aux dispositions de la directive 90/128/CEE pour usage alimentaire.



	560		570	
	AVANT	APRES	AVANT	APRES
Résistance à la tension	14	14	14	14
Rupture à l'étirement	500	400	500	400
Force de rupture	6,0	6,0	6,0	6,0

Cette information ne reflète pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail, car des facteurs tels que l'abrasion, la température ou l'usure peuvent altérer les performances offertes.

code	finition	couleur	épaisseur	poids	longueur	tailles	conditionnement	
H560	Poudré	Bleu	0,12 mm	6 gr (poids moyen taille M)	24 cm	XS a XL	Boîte 100 u Carton 1.000 u (10 boîtes)	
560	Poudré					XS à XL		
570	Non poudré					S à XL		
560E	Poudré		0,07-0,09 mm	5,5 gr (poids moyen taille M)		XS à XL		
570E	Non poudré					S à XL		
561	Poudré		0,07-0,09 mm	4 gr (poids moyen taille M)		S à XL		
571	Non poudré					S à XL		