



SECTEURS D'UTILISATION

- › travaux d'assemblage
- › industrie électronique
- › protection de l'objet manipulé
- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › manipulation de circuits imprimés
- › électronique de précision

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › gant respirant
- › excellent gainage
- › très bonne sensibilité
- › enduction PU adhésivée



Référence	623
Désignation	Camapur® Comfort Antistatik
Matériaux	polyamide, cuivre
Exécution	soutout tricoté sans coutures, poignet tricoté, sans enduction
Longueur	220 - 260
Épaisseur en mm	0,6 ± 0,1
Coloris	beige
Tailles	7, 8, 9, 10
Classification	catégorie II EN388 EN1149 2130



PARTICULARITÉS

- › valeurs selon la norme EN 1149
partie 1 < 10⁶ pour la résistivité de surface
- › satisfait aux exigences EN 61340-5-1
(capacité de dissipation)
- › sans plastifiant
- › sans danger pour la peau grâce aux
matériaux neutres
- › lavable
- › liseré de couleur différente en fonction
de la taille

KCL France

Tour Sébastopol Tel. +33 388237174
3, quai Kléber Fax +33 388237000
67080 Strasbourg Cedex 3
France

www.kcl.de
commercial@kcl.de

