



## SECTEURS D'UTILISATION

- › laboratoire et recherche
- › industrie chimique
- › industrie agro-alimentaire
- › industrie informatique
- › nettoyage et maintenance
- › protection de l'objet

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › gant de protection jetable
- › très bonne sensibilité au toucher
- › très bon confort d'utilisation
- › solidité à la déchirure
- › tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts
- › bonne résistance chimique
- › conception souple



|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Référence       | 743                                                                       |
| Désignation     | Dermatril® P 743                                                          |
| Matériaux       | nitrile                                                                   |
| Exécution       | longue manchette,<br>bord roulé, bouts des doigts adhésifs,<br>non-poudré |
| Longueur        | 270 - 290                                                                 |
| Épaisseur en mm | 0,2                                                                       |
| Coloris         | bleu                                                                      |
| Tailles         | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                     |
| Classification  | catégorie III                                                             |
|                 |                                                                           |



746

## PARTICULARITÉS

- › sans latex naturel
- › exempt de substances allergènes thiurames ou la résine
- › satisfait à la norme EN 455: gants d'exams médicaux
- › résistant contre une multitude de substances cytostatiques
- › résistance contre les virus selon ASTM F 1671:2007-11-28
- › boîte distributrice hygiénique
- › support murale en acier disponible
- › autorisé pour la manipulation de produits alimentaires
- › satisfait aux exigences EN 61340-5-1 (capacité de dissipation)
- › Petit emballage (10 unités) disponible sous art. n°746 (cf. petite photo)

## KCL France

Tour Sébastopol Tel. +33 388237174  
3, quai Kléber Fax +33 388237000  
67080 Strasbourg Cedex 3  
France

[www.kcl.de](http://www.kcl.de)  
[commercial@kcl.de](mailto:commercial@kcl.de)



by Honeywell