Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

information sur le produit

Code produit client	49822 - 49827
Description	Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu
Fiche technique	04/10/2016
Statut	En vente

Type d'emballage

Contenu du carton	10 Caisses x 50 Gants = 500 Gants
Matériau d'emballage extérieur	Papier
Code NC	40151900

Icon		

Conditionnement et palettisation

Code / Taille	Code-barres de la boite	EAN Barcode	dimensions de la boite (LXWXH)(cm)	Poids net / maximal	Type de palette	Dimensions de la palette (LxWxH) (m)	Cartons par palette	Inner Gross Weight (Kg)
49822-XS	10036000498223	036000498226	28.5 x 27.5 x 29.5	8.07/9.26	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	
49823-S	10036000498230	036000498233	28.5 x 27.5 x 29.5	8.8/9.99	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	
49824-M	10036000498247	036000498240	28.5 x 27.5 x 29.5	9.52/10.71	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	
49825-L	10036000498254	036000498257	28.5 x 27.5 x 29.5	10.25/11.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	
49826-XL	10036000498261	036000498264	28.5 x 27.5 x 29.5	10.88/12.07	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	
49827-XXL	10036000498278	036000498271	28.5 x 27.5 x 29.5	11.43/12.62	E5	1.20 x 0.80 x 1.33	12 x 4 =48	

Descriptif produit

Les gants JACKSON SAFETY* G29 pour les solvants sont appropriés pour plusieurs applications, et offrent une protection optimale contre une large gamme de produits chimiques agressifs tels que le Skydrol, le Frekote*, l'alcool isopropylique, sans compromettre la dextérité de ceux-ci.

Spécifiquement conçus pour les clients en aéronautique et dans l'automobile, les gants JACKSON SAFETY* G29 pour les solvants offre un très bon compromis entre protection et dextérité lors de la manipulation des solvants les plus utilisés. Ils offrent également une protection contre les produits chimiques de catégorie III pour les autres segments. Ces gants sont polyvalents et appropriés pour plusieurs applications différentes telles que la manipulation de produits chimiques, les tâches de nettoyage, les tâches d'assemblage légères et dans les cabines de peinture.

Les gants JACKSON SAFETY* G29 sont en Néoprène / Nitrile, non-poudrés, sans latex, ambidextres, avec une épaisseur de 0.22 mm et un AQL de 0.65. Les manchettes à bord roulé assurent une meilleure résistance; les extrémités des doigts sont texturées pour une meilleure préhension garantissant ainsi un confort et une protection optimum. Ils offrent une excellente résistance contre les projections de produits chimiques, s'enfilent facilement et sont polyvalents.
Ils sont disponibles de la taille XS à XXL.

Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

Features and Benefits

Features	Benefits
Bout des doigts texturés	Facilite la préhension, Excellente sensibilité tactile
Chloriné	Durcit et nettoie la surface du gant

Product Configuration

stérile	Non	**Sans latex**	Oui
type de protection principale	CE Complexe	**Application**	Industriel
Ambidextre	Oui	**Poudré**	Non
Matériel	Neoprene/Nitrile	**Enduit**	Non
Liner	Non	**revêtement**	Non
Couleur	Bleu	**AQL**	0.65
Manchette	Bords roulés	**Longueur**	295 mm
épaisseur	0.22 mm		

Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

Standards et symboles internationaux

Commerce

ISO 9001	Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.	ISO International Organization for Standardization ISO 9001:2008

Solution

Healthier Workplace	Vous souhaitez avoir des employés en meilleure santé et plus productifs ? Venez découvrir LE PROJET POUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL* qui est un programme visant à sensibiliser les employés aux bons gestes d'hygiène sur leur lieu de travail et à réduire les risques de contamination.	
Safer Workplace	Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que leur environnement et vos tâches essentielles.	
Productive Workplace	Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en productivité.	

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

Food Contact Regulations	Recommendation BFR 36 - DE CH, Certification Contact Alimentaire - DE,NL,IT,FR	
EN 374-2: 2003 Low Chemical Protection	Protection limitée contre les produits chimiques - Conforme aux exigences énoncées aux parties 5.2.1. et 5.3.2. de la norme EN374-1:2003	
EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection	Cette norme européenne spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les risques chimiques et/ou les micro-organismes.	
EN 388:2003	Norme permettant d'évaluer la performance d'un matériau ou de couches de matériau et la capacité à résister au risque mécanique d'abrasion, de coupure par lame, de déchirure et de perforation. La procédure d'essai prévoit un essai différent pour chacune d	
CE Mark	Simple - CAT I, Intermédiaire - CAT II ou Complexe - CAT III	

Fiche Technique Gants pour solvants JACKSON SAFETY* G29 - 29,5 cm, ambidextres / Bleu

Conditionnement

Unité de vente	caisse	**Poids maximum(kg)**	13.88
Dimensions de la boite(LXWXH) (cm)	28.5 x 27.5 x 29.5	**Matériau d'emballage intérieur**	Papier

Instructions

Le pictogramme représentant un livre ouvert signale qu'il est fortement recommandé de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser le vêtement.

Protéger contre la chaleur et les sources radioactives.

Conserver à l'abri de l'humidité. Entreposer dans un lieu frais et sec.

Informations

Il est de la responsabilité de l'employeur d'évaluer les risques inhérents aux travaux à réaliser et de choisir les équipements de protection individuelle adéquats. En tant que fabricant, Kimberly-Clark décline toute responsabilité en cas de choix erroné ou d'utilisation inappropriée d'un équipement de protection individuelle présenté dans cette fiche d'information. Le plus grand soin a été apporté pour garantir l'exactitiude des informations contenues dans le présent document au moment de sa mise sous presse. Cependant, la présence d'erreurs ne peut être totalement exclue. En outre, la réglementation relative aux équipement de protection indivisuelle est en constante évolution et est susceptible de changer après la publication de cette fiche d'information. Par conséquent, les caractéristiques de nos produits peuvent faire l'objet de modifications. Veuillez contacter INFOFAX pour toute demande d'information concernant les produit présentés ou pour vérifier leur adéquation aux tâches spécifiques envisagées. Veillez à toujours mettre les équipements de protection usagés au rebut de manière sure et appropriée, conformément aux réglementations locales, nationales et européennes relatives à la protection de l'environnement.

Détails Infofax	infofax@kcc.com	**Site Internet**	www.kcprofessional.fr
conditions de stockage	A garder au sec. Stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une lumière artificielle intense ou d'une exposition aux sources de rayonnements et ozone.	**Longévité**	Ce produit a une durée de vie de 5 ans à partir de sa date de production.
numéro de service client	Pour plus d'informations merci de contacter le service client 0820 820 668		
pays d'origine	MALAISIE		