

FICHE TECHNIQUE CLIENT

CDS No: **64590**

Statut:

En vente

Produit: KLEENGUARD* M30 FFP3 D Masque respiratoire avec bride élastique confort et double soupape expiratoire– Grande Taille
Pays de vente: EMEA

Date:

Oct 2009

Version:

1

Remplace:

Nouve

PRODUIT FINI

Caractéristiques

En conformité avec la norme
Facteur Nominal de Protection
Fuite totale vers l'intérieur
Résistance inspiratoire minimale à 95 l/min
Résistance expiratoire à 160 l/min
Filtration : Particules solides (NaCl 120 mg)
Filtration : Particules liquides (huile de paraffine 120 mg)
Valve d'expiration
Image du produit



Poids:

Specification des éléments constituant le produit:

1. Média filtrant
2. Mousse d'étanchéité faciale
3. Lanières élastiques ajustables
4. Fixation des lanières
5. Barrette nasale
6. Double soupape
7. Tous matériaux

Code couleur:
Caractéristiques additionnelles:
Instructions concernant le port du masque :

Données Spécifiques

EN 149:2001
50
Moyenne (N= 6) = 0.052(Max autorisé: 2).
Moyenne (N=6) = 1.78 mbar (Max autorisé: 3.0bar)
Moyenne (N=6) = 1.64 mbar (Max autorisé: 3.0mbar)
Moyenne (N=12) = 0.069% (Max autorisé: 1%)
Moyenne (N=6) = 0.141% (Max autorisé: 1%)
Deux, Avec clips de maintien de bride intégré
CE marks

KIMBERLY-CLARK

KleenGuard*

www.kcprofessional.com

64590

FFP3D EN149:2001

C €0194

35g

Spécifications fournisseur KPSU-00666

Filtre mécanique et électrostatique 3 couches

En mousse doublée d'une couche ultra douce

Confort: Élastique tissé extra large, gris

Fixation des lanières intégrée aux valves

Aluminium

ABS rouge

Sans silicone ni latex

Code couleur: Rouge

Test de charge à 120 g et test à la Dolomie passé avec succès EN 149: 2001-7.17.

Voir: www.kc-safety.com/donvideo

PALETTISATION

Unité de vente: 10 masques par boîtes, 8 boîtes/caisse

Taille de la caisse LxH: 56.8 x 26.0 x 39.1cm (OD)

Poids net/caisse 2.8Kg

Poids brut/caisse 3.6 Kg

Type de palette

E5

No. Caisses par palette

18

No. Caisses par couche

6

No. Couches par palette

3

Caractéristiques

- Grande taille
- Lanière confort
- Deux valves d'expiration
- Code couleur rouge
- Mousse d'étanchéité faciale constituée de matériau hydrophobe et recouverte de tissu doux
- Bandes élastiques ajustables
- Test de charge à 120mg et test à la Dolomie passé avec succès (EN149 : 2001)

Bénéfices

- Pour une meilleure adaptation à différentes tailles de visages pour une audience plus large
- Conditions d'utilisation améliorées pour le travailleur pendant son poste
- Résistance à l'expiration réduite grâce à une meilleure distribution de l'air expiré
- Pour une meilleure identification du niveau de performance (FFP3)
- Étanchéité améliorée pour prévenir les fuites et réduire la formation de buée sur les lunettes de sécurité
- Pour plus de sécurité et de confort
- Pour un port prolongé du masque dans les environnements poussiéreux

NOTE

Ces données ont été générées à partir d'échantillons identifiés comme étant une représentation standard du produit. Elles sont fournies pour information, uniquement. Des informations additionnelles peuvent être fournies sur demande.

RAPPORT DE CONFIDENTIALITE

Les informations mentionnées ci-dessus sont la propriété de Kimberly-Clark. Des copies de cette fiche technique sont la propriété de Kimberly-Clark et ne doivent être réalisées qu'en cas de nécessité absolue. Toutes les copies, comme ce document, sont considérées comme secret industriel.