

## FICHE TECHNIQUE

Code KC 95211



Description : Casaque chirurgicale Ultra, Renforcés, Taille L

### DIMENSIONS

Longueur à l'encolure : 119 cm  
 Largeur Casaque : 155 cm  
 Longueur des manches 87 cm

**STERILE**

Natural LATEX-FREE



### RÉSULTATS DE CEN TESTS

|                                                  | Méthode de test  | Unités             | Surface critique | Moins Surface critique |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Résistance à la pénétration microbienne - sec    | ISO 22612: 2005  | log(10) CFU        | Not required     | ≤ 1,0                  |
| Résistance à la pénétration microbienne - humide | ISO 22610: 2004  | BI                 | ≥ 5,0            | Not required           |
| Propreté Microbienne                             | EN 1174 -2:1996  | log (10) CFU / dm2 | < 2              | < 2                    |
| Propreté - Relargage particulaire                | ISO 9073-10:2003 | IPM                | ≤ 2,5            | ≤ 2,5                  |
| Résistance à la pénétration des liquides         | EN 20811:1981    | cm H2O             | 104              | 66                     |
| Peluchage                                        | ISO 9073-10:2003 | log(10) lint count | ≤ 3,0            | ≤ 3,0                  |
| Résistance à la traction - sec                   | EN 29073-3: 1989 | Newton             | 85/124           | 43/75                  |
| Résistance à la traction - humide                | EN 29073-3: 1989 | Newton             | 86/127           | Not required           |
| Résistance à l'éclatement - sec                  | EN 13938-2:1999  | kPa                | 337              | 162                    |
| Résistance à l'éclatement - humide               | EN 13938-2:1999  | kPa                | 330              | Not required           |

### RÉSULTATS DE TESTS SUPPLÉMENTAIRES

|                                    | Méthode de test | Unités   | Surface critique | Moins Surface critique |
|------------------------------------|-----------------|----------|------------------|------------------------|
| Inflammabilité "Cross Direction"   | NFPA-702:1980   | > 20 sec | Class I          | Class I                |
| Inflammabilité "Machine Direction" | NFPA-702:1980   | > 20 sec | Class I          | Class I                |

### SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

| Articles par carton | Volume unitaire (m³) | Poids du carton (kg) | Dimensions du carton (cm) |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 30                  | 0,0769999995827675   | 7,92999982833862     | 50.8 x 31.1 x 55.2        |