

ANTD/3D/M15

GANT PROTECTION CHALEUR 250 C



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de soudure

EPI Catégorie II

Taille : 10

Gant 3 doigts en croûte de bovin traitée anti-chaueur, manchette en croûte de bovin de 15 cm, entièrement doublé d'un molleton 100% laine.

Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS



SOUPLESSE

La qualité de la croûte de bovin confère au gant ANTD/3D/M15 une grande souplesse.



RESISTANCE

Le traitement anti-chaueur de la croûte de bovin offre une très bonne résistance aux projections.



PROTECTION

La manchette croûte de 15 cm doublée offre une excellente protection des avant-bras

CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :
 Résistance à la coupure par tranchage :
 Résistance à la déchirure :
 Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
 ● ● ● ● ●
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●

CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :
 Chaleur de contact :
 Chaleur convective :
 Chaleur radiante :
 Petites projections de métal liquide :
 Grosses projections de métal liquide :

NIVEAUX

● ● ● ●
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●
 ● ● ● ●
 X

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
 638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
 Email : lebon@lebonprotection.com
 Site : www.lebonprotection.com