

ANT/D/P15

SOUDURE



EPI de catégorie 2

	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	Niveaux : ●●●●● ●○○○○○ ●●●●● ●●●●● X
	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : ●●●●● ●●●○○○ ●●●○○○ ●●●○○○ ●●●●● X
Tailles	Conditionnements
9 – 10 – 11	Sachet de 5 - Carton de 25

Gant 5 doigts en croûte de bovin traitée anti-chaleur. Manchette croûte de bovin de 15cm. Entièrement doublé d'un molleton 100% laine. Coutures au fil 100% para-aramide.

LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **PROTECTION**
-  **RESISTANCE**

SECTEURS CONCERNES

- 
 Industrie de production et de sous-traitance automobile
- 
 Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- 
 Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- 
 Fabrication et transformation du verre
- 
 Métiers du bâtiment et des travaux publics
- 
 Travaux de soudure