

GTD/PU/G/S/2DC

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4



Tous secteurs

EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles. Pouce et index dégagés sur la première phalange.

LES + PRODUITS



GRIP

L'enduction polyuréthane offre un excellent grip sur les pièces sèches et grasses.



RESISTANCE

Le gant tricoté en filament 100% polyéthylène haute densité associé à l'enduction polyuréthane apporte à la fois la résistance à la coupure et la résistance à l'abrasion.



DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ● ○
● ● ● ●
● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●



CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13

Fax +33 (0)3 27 86 68 82

SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Z.A La Renaissance - 638 rue Léonard de Vinci, 59490 Somain, FRANCE

E-mail : lebon@lebonprotection.com

Site web : www.lebonprotection.com