







GALAXY®R

NIVEAU 4







EPI de catégorie 2

Caractéristiques	Niveaux
CE EN420	5
EN 388	4443C
Tailles	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Conditionnement	Sachet de 10 - Carton de 200

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, renfort par couture entre le pouce et l'index, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.



CLEAN PU© TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU® répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).



DEXTÉRITÉ

Pour les unités de production et les industries



RÉSISTANCE



RENFORT



Fabrication et transformation du caoutchouc



Production et sous-traitance automobile



Mécanique et maintenance industrielle



Métallurgique et transformation des métaux



Travaux de montage et d'assemblage



Fabrication et transformation du verre



SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'Activités Barrois, 250, rue des Charmes 59182 Montigny-En-Ostrevent - FRANCE Email : lebon@lebonprotection.com

Site web: www.lebonprotection.com

Tél. +33 (0)3 27 90 91 13 Fax. +33 (0)3 27 86 68 82