EN 420

EN 388 1 2 3 2 X

EN 407 X 2 X X X X

Attestation CE de type n°2777/11028-01/E01-01 délivrée par SATRA, organisme certifié n°0321.

GCG/L/15

GANT PROTECTION CHALEUR 250°C

EPI de catégorie 2

EN388:2016	Niveaux :
Résistance à l'abrasion :	●○○○
Résistance à la coupure par tranchage :	●●○○○
Résistance à la déchirure :	●●●○
Résistance à la perforation :	●●○○
Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	X

EN407	Niveaux :
Comportement au feu :	X
Chaleur de contact :	●●○○
Chaleur convective :	X
Chaleur radiante :	X
Petites projections de métal liquide :	X
Grosses projections de métal liquide :	X

Tailles	Conditionnements
8 - 10	Sachet de 10 - Carton de 50

Gant 5 doigts en jersey 100% coton double épaisseur, côté extérieur gratté sur la paume de la main, renfort sur le dos de la main, manchette en toile 100% coton de 15 cm.

LES + PRODUITS

RESISTANCE

CONFORT

PROTECTION

SECTEURS CONCERNES

Industrie de production et de sous-traitance automobile

Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc

Industrie métallurgique et de transformation des métaux

Industrie de fabrication et de transformation du verre

LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com