CE EN 420 — EN 388 — 4443

Attestation CE n 0075/057/162/10/09/0464 EXT 01/10/09, délivrée par le CTC, organisme notifié N 0075.

LEBON VALUE ADDED PARTNER

GALAXY®R30 (GTD/PU/G/S/LW/RP)

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

EPI Catégorie II — Tailles : 6 à 12

- **Industrie de production et de sous-traitance automobile**
- **Industrie métallurgique et de transformation des métaux**
- **Industrie de fabrication et de transformation du verre**
- **Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc**
- **Industrie mécanique et de maintenance industrielle**
- **Travaux de montage et d'assemblage**

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et fil 100% polyamide texturé coloris gris, enduction CLEAN PU coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, renfort par couture entre le pouce et l'index, poignet élastique de 12 cm avec finition de couleur pour différencier les tailles.

LES + PRODUITS

RESISTANCE
Le gant tricoté en filament 100% polyéthylène haute densité associé à l'enduction polyuréthanne apporte à la fois la résistance à la coupure et la résistance à l'abrasion.

RENFORT
Le renfort pince améliore considérablement la résistance à l'usure et à la coupure dans la zone pouce/index (zone sensible) et ainsi augmente significativement la durée de vie.

PROTECTION
Le poignet rallongé offre une excellente protection de celui-ci contre les risques de coupures.

CLEAN PU TECHNOLOGY
La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

CARACTÉRISTIQUES **EN 388**	NIVEAUX
Résistance à l'abrasion :	● ● ● ●
Résistance à la coupure par tranchage :	● ● ● ● ○
Résistance à la déchirure :	● ● ● ●
Résistance à la perforation :	● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE **EN 420**	NIVEAU
Dextérité :	● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13
Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com