FICHE TECHNIQUE

B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com

Référence du modèle : **HURRICANE S3CI**
Pointure : **38 au 48**
Description : Chaussure haute en nubuck brun et noir hydrofuge avec embout en polycarbonate 200 joules et intercalaire anti-perforation en para-aramide

Caractéristiques de la tige:
Cuir à dessus : Nubuck brun et noir hydrofuge 2,2 mm
Languette : Nubuck brun
Marquage sur languette: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication(mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection fournie, marquage CE.
Col : Toile
Contrefort : Synderme
Doublure Quartier : Cambrelle® et 100% polyester.
Fermeture : Passe lacets en plastique
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)
Poids : 1300 g

Caractéristiques du chaussant:
Forme : Nature Forme
Embout large : 200 joules norme EN ISO 20345

Caractéristiques de la semelle:
Montage : California
1ère de montage : Texon antistatique de 2 mm
1ère de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène
Semelle : Polyuréthanne double densité
- densité confort : 0 ,50
- densité usure : 1,00

Intercalaire anti-perforation : Para-aramide

Avantages:
Très bonne résistance du cuir aux agressions extérieures.
Renfort des coutures de la tige.
Semelle Isotherme en Polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures et semelle anti-perforation non métallique. Fenêtre bi-densité® pour l'absorption de l'énergie du talon.

Protection:
Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.
Embout en polycarbonate 200 joules, deux fois plus léger que l'acier, semelle anti-perforation non métallique en para-aramide, propriétés amagnétiques (plus de problème de détection de métaux aux portiques de sécurité), insensible aux chocs thermiques.

Avantages: Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion) Coefficient d'adhérence : 0,21
• *Semelle à profil parabolic®* : la structure concave parabolic® provoque une déformation progressive de la semelle afin d'optimiser l'adhérence aux revêtements industriels.
• *Fenêtre double densité®=absorption de l'énergie du talon.*
Adhérence Exceptionnelle : l'empreinte s'adapte à la nature du sol grâce aux profils modulables de la semelle.
Effet Ressort : provocant une marche plus dynamique.
• *Sur bout de protection :* le surbout de protection intégré réduit les phénomènes d'usures lors d'une utilisation en flexion
• *Talon délimité : la sécurité bien calée. Une précaution supplémentaire pour de nombreuses situations comme sur les échelles par exemple*

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

N° d'attestation CE : En cours au CTC

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000