



Attestation d'examen CE de type n 0072/057/162/10/01/0146/EXT051001, délivrée par IFTH Lyon, organisme notifié N 0072.



# KERM/5D

## GANT PROTECTION CHALEUR 500 C



**Industrie de production et de sous-traitance automobile**



**Industrie métallurgique et de transformation des métaux**



**Industrie de fabrication et de transformation du verre**



**Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc**



**Industrie mécanique et de maintenance industrielle**

EPI Catégorie II

Taille : 10

Gant 5 doigts en bouclette 100% méta-aramide doublé d'un feutre 100% laine, manchette croûte de bovin de 15 cm. Coutures au fil 100% para-aramide.

## LES + PRODUITS



### RESISTANCE

La bouclette 100% méta-aramide confère à la KERM/5D une excellente résistance à la chaleur de contact jusqu'à 500 C.



### DEXTERITE

La souplesse de la bouclette apporte une bonne dextérité.



### PROTECTION

La manchette en croûte de bovin de 15 cm offre une bonne protection contre les contacts thermiques ponctuels.

#### CARACTÉRISTIQUES EN388

Résistance à l'abrasion :  
 Résistance à la coupure par tranchage :  
 Résistance à la déchirure :  
 Résistance à la perforation :

#### NIVEAUX

● ● ● ○  
 ● ● ● ● ● ●  
 ● ● ● ● ● ●  
 ● ● ○ ○

#### CARACTÉRISTIQUES EN407

Comportement au feu :  
 Chaleur de contact :  
 Chaleur convective :  
 Chaleur radiante :  
 Petites projections de métal liquide :  
 Grosses projections de métal liquide :

#### NIVEAUX

● ● ● ● ● ●  
 ● ● ● ● ● ●  
 X  
 X  
 X  
 X

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance  
 638 rue Léonard de Vinci - 59490 Somain - France  
 Email : lebon@lebonprotection.com  
 Site : www.lebonprotection.com