FICHE TECHNIQUE

B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com

Référence du modèle : **BLACKFOX S1 P 2004**
Pointure : **35 au 47**
Description : Brodequin en cuir noir

Caractéristiques de la tige:
Cuir à dessus : Cuir noir 2,2 mm
Soufflet : Cuir
Marquage sur soufflet: indication pointure, identification marque du fabricant ou mandataire, date de fabrication(mois, année), référence à la norme européenne, numéro d'identification du modèle, catégorie de la protection fournie, marquage CE.

Col : Mousse polyéthylène et coagulé
Contrefort : Synderme
Doublure Quartier : Cambrelle® et 100% polyester.
Fermeture : Œillets triangulaires
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion
(> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)
Poids : 1400 g

Caractéristiques du chaussant:
Forme : Nature Forme
Embout large : 200 joules norme EN 345-1

Caractéristiques de la semelle:
Montage : California
1ère de montage : Texon antistatique de 2 mm
1ère de propreté : Voûte plantaire en polyéthylène
Semelle : Polyuréthanne double densité
- densité confort : 0 ,50
- densité usure : 1,00

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox

Avantages:
Très bonne résistance du cuir aux agressions extérieures.
Protection des tendons d'Achille, maintien des malléoles.
Renfort des coutures de la tige.
Semelle Isotherme en Polyuréthane double densité, antistatique, résistante aux acides et hydrocarbures.
Fenêtre bi-densité® pour l'absorption de l'énergie du talon.

Protection:
Conforme aux normes EN344-1 et EN345-1. embout 200 joules (résistance au glissement sur sol industriel lisse et gras).

Avantages:
Très bon chaussant. Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion) ;
Profil ultra-plat pour une grande surface d'appui.
Profil à nombreux plots et rainures d'où un très bon coefficient d'adhérence : 0,22

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN 344-1 et EN 345-1.

N° d'attestation CE :
0075/007/161/07/93/0039 – Ext. N° 29,

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000