

FICHE TECHNIQUE



B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **GOBI S3CI HRO**
Pointure : 38 au 50
Description : Chaussure basse en cuir pull up hydrofuge noir sur semelle cousue

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir Pull up hydrofuge noir 2,2 mm
Languette : Cuir Pull up hydrofuge noir.
Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE, pays.

Doublure empeigne: Fibre synthétique en polyester et polypropylène.

Doublure Quartier : Cambrelle®.

Contrefort : Synderme.

Fermeture : Œillets.

Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion

(> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843)

Poids : 1500 g

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Nature Forme

Embout large : 200 joules norme EN ISO 20345

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Californien

1^{ère} de montage : Texon antistatique de 2 mm

1^{ère} de propreté : Anatomique en polyéthylène

Semelle : Caoutchouc nitrile

antistatique

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox.

Avantages:

Cuir Pull up hydrofuge.

Doublure mousse et Cambrelle® pour un meilleur confort.

Chaussure avec un design très moderne.

Protection:

Conforme aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

Embout acier 200 joules.

Insert anti-perforation 1250 N.

Avantages:

Taille : 38 au 50.

Très bon chaussant. Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion).

Profil à nombreux plots et rainures.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

N° d'attestation CE : N° 0075/007/161/10/07/0372 – EXT 02/07/08

