



B.P. 90024
17, route de Bitschhoffen
F 67350 LA WALCK
Tel : 03.88.72.28.80
Fax : 03.88.07.05.37
www.lemaitre-securite.com



Référence du modèle : **TRAINTEX S3**
 Pointure : **38 au 47**
 Description : Chaussure haute cousue doublée avec une membrane imper-respirante Sympatex

Caractéristiques de la tige:

Cuir à dessus : Cuir hydrofuge et Cordura
 Languette : Cuir hydrofuge
 Marquage languette: pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.
 Col : Cordura hydrofuge.
 Doublure : Chausson en membrane imper-respirante Sympatex
 Contrefort : Synderme.
 Fermeture : Œillets triangulaires et crochets.
 Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250 g d'après la norme DIN4843) hydrofuges
 Poids : 2150 g.

Caractéristiques du chausson:

Forme : Large, de concept Natur'Form.
 Embout large : 200 joules conforme aux normes EN 345-1.

Caractéristiques de la semelle:

Montage : California, cousu sandalette
 1^{ère} de montage : Toile antistatique de 2 mm.
 1^{ère} de propreté : Anatomique en polyéthylène.
 Semelle: Isotherme en caoutchouc Nitrile et renfort catane.

Intercalaire Anti-perforation : Acier Inox.

Avantages:

Chausson étanche et respirant.
 Protection des tendons d'Achille et maintien des malléoles.
 Chaussure avec un design très moderne.

Protection:

Conforme aux normes EN 344-1, EN 345-1
 Embout 200 joules.
 Insert anti-perforation 1250 N.

Avantages:

Excellent confort même dans les conditions extrêmes (flexion)
 Profil à nombreux plots et rainures d'où un très bon coefficient d'adhérence : 0,16.
 Semelle à gros crampons pour une parfaite adhérence sur sols meubles.

Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN 344-1 et EN 345-1.

N° d'attestation CE : 0075/007/161/08/98/0068 - Ext N° : 06/11/99

