









Attestation d'examen CE de type n°0075/057/162/01/19/0272 Délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié n°0075.

OCTOPUS®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



	EN 388	EN388:2016
, , , ,	Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Belon ISO 13997:	Niveaux : O O O O X O O O O D

EN 407	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X OCC X X X X X

Tailles	Conditionnements
7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 12 - Carton de 120

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction nitrile micro alvéolée coloris noir sur la paume de la main et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



ETANCHEITE



GRIP



RESISTANCE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Fabrication et transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Métiers du bâtiment et travaux publics



Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35