



Attestation d'examen CE de type n°0075/057/162/10/17/1543 délivrée par le CTC Lyon, organisme notifié n°0075

POSEIDON

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU D



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 :	Niveaux : ●●●●● X ●●●●○ ●○○○○ D
	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X ●○○○○ X X X X
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9- 10 – 11 – 12	Sachet de 10 - Carton de 200

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en fil 100% para-aramide, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris gris. Enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.



LES + PRODUITS

- RESISTANCE
- GRIP
- CONFORT

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Travaux de montage et d'assemblage
- Métiers du bâtiment et des travaux publics



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com