

# POWERCUT®WH

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 4



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 12



**Industrie de production et de  
sous-traitance automobile**



**Industrie métallurgique et de  
transformation des métaux**



**Industrie de fabrication et de  
transformation du verre**



**Industrie de fabrication et de  
transformation du caoutchouc**



**Industrie mécanique et de  
maintenance industrielle**



**Travaux de montage et d'assemblage**

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% fibre polyéthylène haute densité, enduction CLEAN PU coloris blanc sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec finition de couleur pour différencier les tailles.

## LES + PRODUITS



### DEXTERITE

Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité par son « effet seconde peau ».



### GRIP

L'enduction polyuréthane offre un excellent grip sur les pièces sèches et grasses.



### CONFORT

L'élasticité du tricoté associée à la souplesse de l'enduction confère au gant POWERCUT/WH un confort exceptionnel.

### CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :  
Résistance à la coupure par tranchage :  
Résistance à la déchirure :  
Résistance à la perforation :

### NIVEAUX

● ● ● ●  
● ● ● ● ○  
● ● ● ●  
● ● ● ● ○

### CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

### NIVEAU

● ● ● ● ●



### CLEAN PU TECHNOLOGY

La technologie CLEAN PU répond aux plus fortes exigences environnementales (conforme à la loi allemande TRGS 401 de juin 2008, paragraphe 6-4-2 point 13 sur le taux de solvants résiduels).

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance  
638 rue Léonard de Vinci – 59490 Somain – France  
Email : lebon@lebonprotection.com  
Site : www.lebonprotection.com