









POWERSTEEL®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



EDI	do	aat	óa	orio	0

EN 388	EN388:2016
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	••••

EN 407	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux : X X X X X X X X

Tailles	Conditionnements		
7 - 8 - 9 - 10 - 11	Sachet de 12 - Carton de 120		

Gant tricoté jauge 10 sans couture en fil 100% para-aramide, filament 100% acier inoxydable et fil 100% coton. Enduction latex naturel coloris bleu sur la paume, sur le dos du pouce et sur les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS



ETHANCHEITE



GRIP



RESISTANCE

SECTEURS CONCERNES



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Fabrication et transformation du caoutchouc



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Fabrication et transformation des matières plastiques



Fabrication et transformation du verre



Métiers du bâtiment et des travaux publics



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com TEL: +33 (0)3 27 90 91 13

FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35