

VEGA®

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU 3



EPI Catégorie II

Tailles : 6 à 11



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Travaux de montage et d'assemblage



Métiers du bâtiment et des travaux publics

Gant en filament 100% polyéthylène haute densité et 100% fil polyamide texturé coloris gris, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthane, enduction nitrile mousse coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

LES + PRODUITS



RESISTANCE

Le VEGA® associe à la fois la résistance à la coupure du tricoté et la résistance à l'abrasion de l'enduction.



GRIP

L'enduction nitrile moussée procure un grip exceptionnel sur les pièces sèches, humides ou grasses.



ETANCHEITE

L'enduction nitrile sur la paume de la main offre une bonne étanchéité à l'humidité, aux huiles et aux graisses.

CARACTÉRISTIQUES EN 388

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :

NIVEAUX

● ● ● ●
● ● ● ○ ○
● ● ● ●
● ● ● ○

CARACTÉRISTIQUE EN 420

Dextérité :

NIVEAU

● ● ● ● ●

Contactez notre service commercial :

Tél. : +33 (0)3 27 90 91 13

Fax : +33 (0)3 27 86 68 82

SAS LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE : Z.A. La Renaissance
638 rue Léonard de Vinci - 59490 Somain - France
Email : lebon@lebonprotection.com
Site : www.lebonprotection.com