Enduro 330

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

- **Matière** Latex naturel
- **Longueur (cm)** 25-27
- **Poignet** Poignet tricot
- **Couleur** Vert
- **Finition intérieure** Support Textile
- **Finition extérieure** Grip renforcé
- **Taille / EAN** 6 7 8 9
- **Conditionnement** 1 paire/sachet - 5 paires/boîte - 50 paires/carton
- **Informations complémentaires** Garanti sans siliconeGaranti sans DMF

RESULTATS DE PERFORMANCE

Catégorie de certification 2

CE

X2XXXX

2141

Légendes

DANGERS MÉCANIQUES EN 388

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-5 0-4 0-4

- Résistance à l'abrasion
- Résistance à la coupure
- Résistance au déchirement
- Résistance à la perforation

PROTECTION CHIMIQUE LÉGÈRE EN 374

MICRO-ORGANISMES EN 374

CONTAMINATION RADIOACTIVE EN 421

CHALEUR ET FEU EN 407

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

- Comportement au feu
- Résistance à la chaleur de contact
- Résistance à la chaleur convective
- Résistance à la chaleur radiante
- Résistance aux petites projections de métal en fusion
- Résistance aux grosses projections de métal en fusion

PROTECTION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE EN 374

Code Lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichlorométhane
E	Carbon Disulfure
F	Toluène
G	Diéthylamine
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40%
L	Acide sulphurique 96%

DANGERS DU FROID EN 511

NIVEAUX DE PERFORMANCE

0-4 0-4 0 or 1

- Résistance au froid convectif
- Résistance au froid de contact
- Perméabilité à l'eau

Pour plus de détails : **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

Enduro 330

DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

• Excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
• Très bonne souplesse du latex naturel
• Bonne isolation thermique

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Environnement
• Manutention de fils barbelés
• Opérations de collecte
Autres industries
• Travail du bois
• Travail en carrière
Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
• Collecte des déchets
Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
• Travaux en jardin public

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION

Instructions pour l'utilisation

• Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.

- L'usage des gants n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés au latex naturel, aux dithiocarbamates et thiazoles.

- Porter les gants sur des mains sèches et propres.**Conditions de stockage**

Conserver les gants dans leur emballage à l'abri de la lumière et éloignés de sources de chaleur ou d'installations électriques.

Conditions de lavage

Attention : une utilisation inappropriée des gants ainsi que tout procédé de nettoyage peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage

Laisser sécher l'intérieur des gants avant de les réutiliser. Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.

LÉGISLATION

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP). Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
• Attestations CE de type
0072/014/162/03/94/10508 Ex 02/03/94
• Délivré par l'organisme agréé nr
0072
I.F.T.H. – av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com