



FICHE TECHNIQUE DU TABLIER OMEGA

N° intrastat : 40159000



MATIERE : Elastomère
COLORIS : blanc et bleu
EPAISSEUR : 370 µ (± 30)
GRAMMAGE : 450 g/m²



DIMENSIONS STANDARD (largeur x hauteur en cm) : 86x115

DOMAINE D'APPLICATION :

Le tablier OMEGA est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (résistance aux graisses animales et au sang) et résiste aux produits d'entretien courants.

CONDITIONS DE NETTOYAGE :

Le nettoyage se fait par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40° C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par un rinçage à l'eau. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Tabliers équipés d'oeillets et rondelles en laiton, finition « nickel free ».

Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet inox et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles cousues en nitrile enduit deux faces sur support polyester
- rivets et anneau nickelés

- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes.
- Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.

Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Il est destiné exclusivement aux risques minimes tels qu'ils sont définis dans cette directive.

Bien plus que la sécurité
More than just safety

