



norme de bien-être

Société MARDON

Parc de la Roue
130, rue des Terres Bourdin
69140 Rillieux-La-Pape

Tél. : 04 78 88 07 95
Fax : 04 78 88 78 72

info@mardon.fr
www.mardon.fr

Siret 780 059 853 00025 - Code Naf 1520Z - N° TVA : FR 57 780 059 853

Ligne Tonic << ABBY

**Chaussure de sécurité
de fabrication 100% française**

Style

Sans-gêne, montage antistatique

Tailles

Du 34 au 42 (33 et 43 sur option)

Poids moyen par pied

280 g

Tige

Cuir hydrofuge

Doublure

Fresh R+ (synthétique de type Cambrelle avec traitement anti-bactérien en cœur de fibres).

Coloris disponibles

Existe en Blanc, bleu, noir

Normes

EN ISO 20 345 : 2004 ou **EN ISO 20 347 : 2004**
avec ou sans semelle antiperforation (**S2/S1P/O2**)

Embout 200 joules

CE-2004 - Première de montage antistatique.

Symboles combinés Propriétés

SB Répondant uniquement aux exigences fondamentales
S1 Exigences fondamentales (SB)+ arrière fermé,
propriétés antistatiques (A), absorption d'énergie au talon (E).
S2 Comme S1+ résistance à l'eau et absorption d'eau (WRU)

Semelle

Polyuréthane et polyester blanc ou noir

Coefficient d'adhérence

0,24

En série

Absorbeur d'énergie et cran au talon
pour maintien sur barreau d'échelle.
Résistance à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles.
Insert talonnier anti fatigue
Résistance aux glissements :
Conforme à la norme **AFNOR NF S 73010**

Sur demande

Semelle anti-perforation (**S1P**).
Chaussure sans embout (**norme EN ISO 20 347 : 2004**).

Attestation d'examen

CE DE TYPE - Centre Technique du Cuir
Code 1011 N° 0075/550/161/06/00/0057 Ext n° 11/07/00

