



EN ISO 20345:2011


 ATLANTIDA  
**ELDORADO**  
 80117-00L

**S3 HRO HI SRC**
**Pointures:** 38-48  
**Poids:** 770 gr.

**Chaussant:** 11

**Environnement de Travail:**

 Construction, Charpente,  
 Métallurgie et mécanique,  
 Agriculture et Jardinage


## CARACTÉRISTIQUES

### TIGE

 Cuir Nubuck Dakar Graissé Hydro  
 1,8-2,0 mm  
 Reflex insert

### DOUBLURE

3D Air circulation 320 gr.

### DOUBLURE ANTI GLISSEMENT

DUALMICRO

### PREMIÈRE DE PROPRETÉ

INTÉRIEURE

Blowfit

### EMBOUT

CTC- Composite Toe Cap

### RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Zero(K) Perforation resistant

### TPOLOGIE

Bottine

### SEMELLE

**PU-CAOUTCHOUC VIBRAM-HRO-SRC**

 Semelle avec embout d'usure.  
 Semelle d'usure en caoutchouc  
 VIBRAM résistante à 300° C par  
 contact (HRO), aux acides et huiles.  
 Dessin de la semelle d'usure  
 autonettoyante, avec Standard  
 Antislip SRC.

## TECHNOLOGIES

**Première de Propreté**  
 interchangeable

**BLOWFIT**

 Partie supérieure en FLYFIT au  
 contact direct du pied, assure  
 respirabilité et confort. Au-dessous  
 du talon un support en EVA prolonge  
 dans le temps la forme et la  
 résistance, en soutenant efficacement  
 le poids du corps.

**Stabilité transversale**
**Éléments de protection**
**ZERO(k)**

ANTIPERFORATION



Composite Toe Cap

 Embout en matière plastique,  
 ultraléger résistant au choc de plus de  
 200J, élastique. Athermique. Non  
 décelable au détecteur de métal.  
 Semelle intercalaire tissée. Résistant  
 à plus de 1100 N à perforation zéro.


**Stabilité Torsion**

**STABIL•ACTIVE**

 Support en matière plastique rigide.  
 Stabilise le talon, cambrure et  
 articulations tarsiennes, en gardant  
 l'absorption d'énergie inchangée. Un  
 appui pour le mouvement naturel du  
 pied, tout en fournissant confort et  
 une plus grande stabilité.

**Caractéristiques électriques**


Wire Electricity Discharge

 Ruban à 4 filaments en fibre de  
 carbone assurant les valeurs de  
 antistatisme testées de la chaussure  
 dans le temps

**Autre**
**DUALMICRO**

 Microfibre en double couche anti-  
 déchaussante, résistante jusqu'à  
 200000 cycles. Rend la chaussure  
 plus confortable, en bloquant le pied  
 lors de l'utilisation.

**SRC (SRA+SRB)**


| SRA<br>CERAMIC<br>+<br>DETERGENT<br>SOLUTION | FLAT<br>≥0.32                      | 0.43 |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------|
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.28 | 0.35 |
| SRB<br>STEEL<br>+<br>GLYCEROL                | FLAT<br>≥0.18                      | 0.19 |
|                                              | HEEL<br>(CONTACT ANGLE °)<br>≥0.13 | 0.13 |

EN ISO 20344:2011