

Fiche technique



MICROCHEM® 4000, modèle 212


Référence : GR40-T-00-212

Tissu : MICROCHEM® 4000

Coutures : Soudées par ultra-sons et recouvertes d'une bande thermocollée

| Description et caractéristiques | Catégorie CE |
|---|--------------|
| Tablier avec cordon d'attache. Taille unique. | Cat III |

| Approbations CE | |
|-------------------------------|---|
| EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 | Type PB (3) Vêtements de protection chimique à usage limité offrant une protection partielle du corps avec éléments de liaison étanches aux liquides |
| EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 | Type PB (4) Combinaison à usage limité offrant une protection partielle du corps avec éléments de liaison étanches aux pulvérisations |
| EN 14126 : 2003 | Types PB(3)-B, PB (4)-B Vêtements de protection chimique à usage limité offrant une protection partielle du corps contre les agents infectieux |
| EN 1149-5 : 2008 | Vêtements de protection qui dissipent l'électricité statique sur la surface interne |



Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d'une bande thermocollée

Cette technologie de coutures est notre plus haute protection contre les liquides et les particules

Avis de sécurité : Tous les tests chimiques et les temps de passage indiqués ont été obtenus en laboratoire sur des tissus uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent présenter des temps de passage inférieurs, en particulier si elles sont usées ou endommagées. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sélectionner un vêtement, des gants, des bottes et tout autre équipement adaptés à un usage spécifique. Il lui incombe de décider de la durée d'utilisation du vêtement pour cet usage et s'il peut être nettoyé de façon adéquate pour être réutilisé. Microgard Limited n'offre aucune garantie et ne préconise pas l'utilisation de ses produits de façon autre que celle représentée dans la documentation officielle fournie avec chaque vêtement.