

# HOT PEPPER

Gaston MILLE®

BTP, INDUSTRIE LOURDE

GASTON MILLE



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| ♂  | 37/51   | <br>FIBRE DE VERRE<br>240J | <br>TEXTILE<br>1430N |
| S3 | <br>MICRO-AERE | <br>1,290KG                |   |



LE  GASTON MILLE Fabrication française

## NIVEAU DE SECURITE S3 AN HI CI SRC NORME EN ISO 20345:2011



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle Antiglisse**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

AN

**Protection des malléoles**

SRC

**Résistant au glissement**  
SRC = SRA\* + SRB\*\*

**Isolation du semelage contre la chaleur & contre le froid**

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

HI

CI

## COMPOSITION

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dessus                        | Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale |
| Doublure                      | Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion      |
| Embout                        | Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 au 51)                   |
| Semelle intérieure            | Amovible + Antibactérien  |
| Semelle antiperforation       | Semelle antiperforation textile   |
| Semelle                       | PU2D Ultra léger  |
| Poids net/paire (pointure 42) | 1 290g  |
| Pointures                     | 37-51   |
| Code article                  | GPHG3   |
| Hauteur                       | 16 cm   |
| Particularités                | Disponible en pointures extrêmes  |