

left/RIGHT CutOff Pro Medium, Version Coquilles

[Fiche Technique]



	
<p>Part No. 10111823 – jaune, adaptateur type 60614 (<i>MSA V-Gard & V-Gard 500</i>) Part No. 10111822 – jaune, adaptateur type 2 (<i>Scott Style 600, Auboueix Iris 2</i>) Part No. 10111790 – jaune, adaptateur 1 (<i>MSA V-Gard 200, Scott Style 300, Peltor G2000, Auboueix Iris 2</i>)</p>	<p>Part No. 10111826 – bleu, adaptateur type 60614 (<i>MSA V-Gard & V-Gard 500</i>) Part No. 10111825 – bleu, adaptateur type 2 (<i>Scott Style 600, Auboueix Iris 2</i>) Part No. 10108384 – bleu, adaptateur 1 (<i>MSA V-Gard 200, Scott Style 300, Peltor G2000, Auboueix Iris 2</i>)</p>

Avantages Ergonomiques

- Coquilles individuelles pour l'oreille droite & gauche
- Espace large pour les oreilles dans les coquilles
- Des coussinets de réduction du bruit plus fins et souples & qui respectent l'anatomie du visage : performance unique au monde
- Confort incomparable pour le porteur
- Système de fixation de la coquille unique: 3 positions fermes (travail, pause, transport), réglage possible même pour les porteurs de gants

Avantages Techniques

- Protection auditive avec atténuation des sons forts & amplification des sons faibles :
 - permet une communication directe tout en étant protégé
 - permet à l'utilisateur d'entendre les signaux sonores importants (alarmes, trafic routier....)
- Amplification des sons faibles grâce au système électronique : 2 micros externes captent les sons ambiants & les reproduisent à l'intérieur des coquilles à un niveau sécurisant de 82 dB
- Technologie électronique propriétaire MSA : reproduction naturelle des sons
- 3 boutons poussoirs distincts : idéal pour les porteurs de gants
- Fonction économie d'énergie : Extinction automatique de la radio si aucun bouton n'est touché pendant 4 h
- Fonction « Alerte batterie faible » : 2 tonalités dans le casque quand il ne reste plus que 10 à 20 h d'autonomie
- Entrée AUX 3,5 mm pour connecter un lecteur MP3 ou une radio

Technical information

Materials

Adaptateur : PA	Bagues ajustement hauteur : TPE	Coussinets: PVC couvert PU
Couvre-adaptateur: TPE	Coquilles: ABS	Inserts : Mousse PE

Piles :	2 x 1.5 V AA/LR6 300 heures (selon usage & qualité des piles)
Fréquence de réponse des Micros :	100 Hz – 10 KHz
Fréquence de réponse des Haut-parleurs :	20 Hz – 20 KHz
Conditions d'utilisation :	- 20°C - + 50°C
Niveau de son à l'intérieur de la protection auditive n'excédera pas 82 dB(A)	Si 1767 mVrms (mV = milli volt; rms = root mean square – valeur efficace de l'intensité du signal)
Poids :	325 g sans piles
Kit Hygiène (à changer 2 x / an) :	10094605

left/RIGHT CutOff Pro Medium, Version Coquilles

[Fiche Technique]



Certification

Testé & certifié selon EN352-1:2002, EN352-4:2001 & EN352-6:2002 par l'organisme notifié FIOH, Finlande (0403).



Certificat: 29591HKS02.

Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Valeur Moyenne, M_f (dB)	11.7	12.9	16.7	24.7	31.8	30.8	40.1	35.1
Ecart Type, s_f (dB)	3.1	2.7	2.1	3.3	2.4	2.4	2.5	3.1
Protection Supposée	28.6	30.2	34.6	21.4	29.4	28.4	37.6	32.0

H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB, SNR=27 dB

	H	M	L
Critères (dB)	112	105	101

Combinaisons casques – coquilles certifiées

Marque Casque	Adaptateur	Taille	Marque Casque	Adaptateur	Taille
MSA V-Gard	60614	S,M,L	Iris II	60601 & 60602	S,M,L
MSA V-Gard 200	60601	S,M,L	Protector Style 600	60602	S,M,L
MSA V-Gard 500	60614	S,M,L	Protector Style 300	60601	S,M,L
Balance AC	60601	S,M,L	Peltor G2000	60601	S,M,L
Balance HD	60601	S,M,L	Peltor G3000	60602	S,M,L