SSR 30/100 - FICHE TECHNIQUE

[SSR 30/100]

Références:

D1123701
D1123958
D1123711
D1123705
D1123940
D1123712
D1118845
D1118322

CARACTERISTIQUES SPECIALES:

- Appareil compact, léger et robuste.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Peut être porté à la ceinture ou sur la poitrine.
- Longue durée de vie.
- Génération de l'oxygène à la demande.
- Facile à manipuler.
- Maintenance réduite.
- Longue période de stockage.
- Facile à reconditionner.

Caractéristiques techniques :

- Dimension : hauteur 18 cm, largeur 18 cm, épaisseur 10 cm.
- Poids : 2 kg. (2,1 kg pour le SSR 30/100 B)
- Port à la ceinture pour le SSR 30/100, à la poitrine pour le SSR 30/100 B.
- Durée de vie : pour des températures ambiantes comprises entre 0°C et 50°C, 3 ans pour un appareil porté en permanence et 5 ans pour un appareil stocké avec extension possible jusqu'à 10 ans.
- Durée : 20 min à 35 l/min (évacuation), 100 min à 10 l/min (au repos).
- Classe de température : T3.

DESIGNATIONS PRODUITS:

D1123701 Autosauveteur SSR 30/100
D1123958 Ceinture pour SSR 30/100
D1123711 Autosauveteur d'entraînement SSR30/100 TR
D1123705 Autosauveteur SSR 30/100 B (sans sangle de transport).
D1123940 Sangle de transport pour SSR 30/100 B.
D1123712 Autosauveteur d'entraînement SSR 30/100 B TR.
D1118845 Testeur d'étanchéité pour SSR.
D1118322 Module test de fuite pour SSR 30/100.

CERTIFICATION:

EN 401