

## Casque industriel V-Gard 500 (ventilé)

### Fiche Technique

Confort et Protection



Push-Key (glissière)

Fas-Trac III (molette)

### Caractéristiques Clés

#### Casque V-Gard 500 Ventilé

- Calotte en ABS avec agents stabilisateurs d'UV offrant une bonne résistance aux rayures
- Certifié selon le référentiel et certification ELECTROSTATIC-INERIS (test conformément à la norme EN 13463-1). Convient pour l'utilisation dans des environnements ATEX, zones dangereuses 1, 2, 20, Z1, Z2
- Protection contre la déformation latérale
- Gouttière intégrée pour les activités en extérieur
- Orifices de ventilation situés dans la partie supérieure
- Design idéal pour utiliser des coquilles antibruit, des écrans ou fixer le bandeau des lunettes MSA type lunettes-masque
- Le casque V-Gard 500 peut être fourni avec un porte-badg à l'avant
- 2 solutions de coiffes :
  - Coiffe Push-Key (à réglage glissière)
  - Coiffe Fas-Trac III (à réglage crémaillère/molette)
- Pour chaque coiffe : Deux versions de bandeaux antiseur sont disponibles selon l'application et les préférences utilisateur/application:
  - Une version cousue en PVC perforé nettoyable
  - Une version en mousse absorbant la transpiration, lavable et remplaçable.

#### Caractéristiques & avantages des coiffes

#### Coiffes MSA

##### Caractéristiques générales et avantages

- Sangles en polyester tissé: grand confort et performance d'absorption des chocs constante et de longue durée
- Performance constante et niveau de confort garantis même en cas d'humidité ou de basses températures
- Fixation à 4 points sophistiquée : bon positionnement, stabilité et meilleure circulation de l'air que les coiffes plastiques du marché
- Positionnement idéal de la coiffe grâce au réglage en hauteur et en largeur : parfait pour une utilisation avec des masques

#### Coiffes MSA Fas-Trac III

##### Caractéristiques et avantages

- **EQUILIBRE ET STABILITÉ** :
  - La sangle de ruque qui descend bas améliore le maintien : les casques restent en place sur la tête lorsque vous vous penchez
  - S'ajuste pour s'adapter à l'arrière de la tête
- **CONFORT DU BANDEAU** :
  - Le coussinet souple de confort séparant la tête de la molette offre un bon maintien tout en augmentant le confort et optimisant la circulation d'air
  - Evite tout risque de pincement de cheveux lors de l'ajustement de la molette
- **FACILITÉ D'UTILISATION** :
  - La molette permet une rotation fluide : efforts réduits pour tourner la molette
  - Bouton facile à saisir et ajustable même avec des gants
- **POSSIBILITÉ D'AJUSTEMENT** :
  - Trois niveaux d'ajustement de la hauteur de port pour s'adapter aux différentes morphologies
  - Evite les incompatibilités avec d'autres EPI comme des coquilles anti-bruit
- **CONFORT DU BANDEAU ANTISEUR** :
  - Le plus grand bandeau antiseur du marché couvre une plus grande partie du bandeau et du front de l'utilisateur pour un confort accru
  - 2 versions de bandeau antiseur : cousue en PVC perforé et lavable ou en mousse antiseur lavable et remplaçable (le tissu respirant réduit la perméabilité directe à l'air)
  - Le bandeau antiseur en mousse remplaçable peut être fixé par dessus le bandeau antiseur PVC ou à la place du bandeau mousse sans avoir à démonter la coiffe
- Un bandeau antiseur en tissu-éponge en coton (Terri-Band ref 696688) est également disponible. Pour améliorer le confort, il peut être utilisé sur les deux versions de bandeaux antiseur : cousue en PVC ou en mousse remplaçable

#### Coiffes MSA Push-Key

##### Caractéristiques et avantages

- **FACILITÉ D'UTILISATION** :
  - C'est la coiffe à glissière la plus rapide à ajuster du marché : une simple pression suffit pour desserrer, serrer pour resserrer
  - Peut être ajustée avec une main, même en portant des gants
- **AJUSTEMENT FIABLE** :
  - Offre une meilleure capacité de stabilité que les coiffes à glissière concurrentes car il est beaucoup plus simple d'obtenir l'ajustement souhaité
- **POSSIBILITÉ D'AJUSTEMENT** :
  - 2 niveaux d'ajustement de la hauteur de port
  - Conçu pour éviter les incompatibilités avec d'autres EPI comme des coquilles anti-bruit
- **CONFORT DU BANDEAU ANTISEUR** :
  - 2 versions différentes : cousu dans le PVC perforé et lavable ou mousse absorbant la transpiration et remplaçable
  - Un bandeau antiseur en tissu-éponge en coton (Terri-Band ref 696688) est également disponible. Pour améliorer le confort, il peut être utilisé sur les deux versions de bandeaux antiseur : cousue en PVC ou en mousse remplaçable

### Specifications Techniques

| Calotte                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calotte                                     | ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, ventilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids                                       | 270 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Coiffes                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids                                       | Push-Key avec bandeau antiseur lavable cousu en PVC : 66 g<br>Push-Key avec bandeau antiseur en mousse antiseur : 70 g<br>Fas-Trac III avec bandeau antiseur lavable cousu en PVC : 89 g<br>Fas-Trac III avec bandeau antiseur en mousse antiseur : 91 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sangles                                     | Textile (Polyester) 4 points                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matériau du bandeau antiseur                | Push-Key avec bandeau antiseur cousu en PVC et mousse interne en polyuréthane (PU). PVC non toxique en contact avec la tête.<br>Push-Key avec mousse interne grise antiseur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête.<br>Fas-Trac III avec bandeau antiseur cousu en PVC et mousse interne en polyuréthane (PU). PVC non toxique en contact avec la tête.<br>Fas-Trac III avec mousse interne grise antiseur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles). |
| Bandeau tour de tête                        | Fas-Trac III: Polypropylène (PP)<br>Push-Key : Polyéthylène faible densité (LDPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Clipe                                       | Polypropylène gris (PP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coussinet de confort arrière (Fas-Trac III) | Polyéthylène faible densité (LDPE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Molette (Fas-Trac III)                      | Polyoxyméthylène (POM), polypropylène (PP) et polyamide (PA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bouton (Push-Key)                           | Polyoxyméthylène (POM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taille                                      | 52-64 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Présence de pièces métalliques              | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certifications                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme                                       | Certifié par le laboratoire notifié européen UTAC (0069) pour EN 397: 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exigences obligatoires                      | Absorption des chocs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | Résistance à la perforation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Exigences optionnelles                      | Ancreage de la jugulaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             | Résistance à la flamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autres Normes                               | Très basse température / -30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Déformation latérale / LD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             | Certifié par INERIS (certificat n°29406) selon EN 13463-1: 2001 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC-INERIS)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                             | - Atmosphères poussiéreuses : zones 20, Z1 et Z2<br>- Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2<br>- Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur<br>* L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.10 <sup>6</sup> ohms.                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée de vie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durée de stockage                           | 3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a été stocké plus de 2 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage supplémentaire                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durée de vie en utilisation                 | 5 ans à compter de la mise en service<br>La durée de vie en utilisation des casques démarant quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service.<br>Chaque carton de casque est livré avec une planche de 20 étiquettes pour mentionner le nom du porteur, la date de mise en service et la date de fin de vie                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NB concernant les coiffes                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Push-Key                                    | Etant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des questions d'hygiène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Packaging                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Individuel (Unité de Vente)                 | 1 casque dans un sachet plastique imprimé avec la notice d'utilisation, coiffe montée 1 point                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carton (Multiple et minimum de Vente)       | 20 casques avec code EAN sur le carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension Carton                            | 706x586x455 mm ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PaLETTE                                     | 10 cartons, 200 casques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensions PaLETTE                          | 1200x730 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Informations de commande                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Couleurs    | V-Gard 500 V Push-Key | V-Gard 500 V Push-Key | V-Gard 500 V Fas-Trac III |
|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
|             |                       | Bandeau PVC           | Bandeau PVC               |
| Blanc       | RAL 9003              | GV411-0000000-000     | GV413-0000000-000         |
| Jaune       | RAL 1018              | GV421-0000000-000     | GV422-0000000-000         |
| Rouge       | RAL 3020              | GV431-0000000-000     | GV432-0000000-000         |
| Vert        | RAL 6015              | GV441-0000000-000     | GV443-0000000-000         |
| Bleu        | RAL 5003              | GV451-0000000-000     | GV452-0000000-000         |
| Orange      | RAL 2008              | GV461-0000000-000     | GV462-0000000-000         |
| Orange Fluo | RAL 2005              | GV481-0000000-000     | GV482-0000000-000         |
| Jaune Fluo  | RAL1028               | GV4A1-0000000-000     | GV4A2-0000000-000         |

| Références | Description                                                                                                                         | Défil Casques |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10162752   | Coiffe Fas-Trac III avec ajustement par molette et bandeau antiseur en PVC cousu                                                    | GVxv2         |
| 10162755   | Coiffe Fas-Trac III avec ajustement par molette et bandeau antiseur en mousse lavable remplaçable                                   | GVxv9         |
| 10162507   | Coiffe Push-Key avec réglage glissière et bandeau antiseur en PVC cousu                                                             | GVxv1         |
| 10162508   | Coiffe Push-Key avec réglage glissière et bandeau antiseur en mousse remplaçable                                                    | GVxv3         |
| 10153518   | Bandeau en mousse Fas-Trac III (10 unités) – pièce détachée pour 10162752 ou GVxv9 ou pour usage par dessus 10162752 ou GVxv2/GVxv5 | -             |
| 3335612-SP | Bandeau antiseur Push-Key en mousse (10 unités) – remplacement pour 10162508 ou GVxv3                                               | -             |
| 696688     | Bandeau en tissu-éponge en coton (Terri-Band) (10 unités)                                                                           | -             |

### Autres Accessoires et Options

#### Demander nos Fiches Techniques détaillées

- Options
  - Supports de lampes
  - Personnalisation Logo
- Options
  - Porte-Badg
- Accessoires ou Options
  - Jugulaires
- Accessoires ou Options
  - Stickers rétro-réfléchissants
- Accessoires
  - Coquilles anti-bruit
- Accessoires
  - Étiquettes Nominales
- Accessoires
  - Porte-écrans et écrans
- Accessoires
  - Cagoules et Bonnet Hiver
- Accessoires
  - Textiles réfrigérants
- Accessoires
  - Protège-tige
- Accessoires
  - Attache-Lunette Masque ou Lampes avec bandeaux

