



# GAMME PROFESSIONNELS

Travail / BTP / Chimie

**STEPLITE X 00A2476**

**X2400/9180**

**EN ISO 20345: 2011 S5 SRC CI**

**Botte de sécurité**

**Vert/Noir**

**Pointure : 36 au 49**

**Tige PU**

**Chaussant plus large**

**Thermo-isolant**

**Poids plume**

**Embout acier inox**

**Semelle intercalaire acier inox**

**Conditionnement/Emballage :**

Notice d'utilisation

Paires conditionnées en boîtes individuelles

5 paires par carton

**Tige :**

Hauteur de tige : 35 cm

Logo en haut de tige

Norme en haut de tige intérieure

Doublure intérieure en coton jersey

Ergot de déchaussement

Adapté aux milieux de travail humides et froids (jusqu'à -30° )

Résistant aux huiles, graisses, fumier, lisier et autres déjections

Résistant à l'abrasion et à la chaleur

Tige offre peu d'aspérité pour faciliter le lavage

**Semelle :**

Semelle noire « All stop » : très bonne adhérence sur sol glissant

Hauteur talon : 3 cm

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

Semelle intérieure amovible, lavable, isolante et absorbante

