



# GAMME PROFESSIONNELS

Travail / BTP / Chimie



## **BATIPRO SEC FOURREE 00A2562**

**EN ISO 20345:2011 S5 SRA CI**

**½ Botte de sécurité fourrée**

**Marron/Noir**

**Pointure : 35 au 49**

**Tige PU**

**Thermo-isolant**

**Poids plume**

**Embout acier inox**

**Semelle intercalaire acier inox**

### **Conditionnement/Emballage :**

Notice d'utilisation

6 paires par carton

Paires conditionnées  
en sachet plastique

### **Tige :**

Hauteur de tige : 25 cm

Logo en haut de tige

Norme en haut de tige intérieure

Doublure intérieure : fourrure en acrylique

Pattes en haut de tige facilitant l'enfilage

Ergot de déchaussement

Adapté aux milieux de travail humides

Résistant aux huiles, graisses, fumier, lisier et autres déjections

Résistant à l'abrasion et à la chaleur

Tige offre peu d'aspérité pour faciliter le lavage

### **Semelle :**

Semelle noire « All stop » : très bonne adhérence sur sol glissant

Hauteur talon : 3 cm

Absorption des chocs talonniers >20J

Crampons autonettoyants

Semelle intérieure amovible, lavable, isolante et absorbante