

# Gant en nitrile ultra-long alliant résistance chimique et bonnes propriétés antistatiques

Les gants en nitrile BioClean N-Plus long (400 mm) résistent à une variété de produits chimiques et présentent une construction spécifique main gauche/main droite pour un usage prolongé. Conformés à la norme ISO de classe 4, ils présentent un NQA bas de 0,65, assurant une intégrité de protection maximale.

- Résistance à une variété de produits chimiques
- Protection jusqu'au coude
- Gant non poudré et sans latex
- Sans matières particulaires
- Emballage EasyTear



### Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Production et fabrication
- Laboratoires et R&D
- Service des traitements stériles



## FICHE TECHNIQUE

### INFORMATIONS PRODUIT

	N-Plus BNPS
Matériau	Nitrile
Couleur	Blanc
Forme	Spécifique main gauche/main droite
Manchette	Bord roulé
Normes de fabrication/de contrôle QMS	Normes de fabrication/contrôle QMS ISO 9001 Règlement 2016/425 relatif aux EPI, Module D
Conformité aux normes/réglementations	ASTM D6978, CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact alimentaire, ISO 9001:2015, Catégorie III
Conditionnement	1 paire par pochette en PE ; 1 pochette par sachet scellé EasyTear en PE ; 10 sachets par sac protecteur scellé en PE ; 20 sacs protecteurs par carton doublé (200 paires)
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.
Pays d'origine	Malaisie
Tailles disponibles	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 10
Teneur en poudre	Sans poudre
Surface externe du gant	Doigts et paume adhésifs
Méthode de stérilisation	Rayonnement gamma (25 kGy)
Dose minimale pour la stérilisation	25kGy
Niveau garanti de stérilité	10 <sup>-6</sup>
Cleanroom de Salle Blanche	Classe 4 ISO et BPF UE de grade A
Durée limite de stockage	Cinq (5) ans à partir de la date de fabrication
Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques	Oui



# N-Plus BNPS

Gant en nitrile stérile pour salle blanche compatible avec les environnements de classe 10 (ISO 4)

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Tailles	Valeurs types								Méthode d'essai
	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	
Longueur (mm/po)	400/16								EN 420
Largeur paume (mm/in)	75/2,9	82/3,2	89/3,5	95/3,7	102/4	107/4,2	115/4,5	121/4,7	
Absence de perforation	NQA 0,65 Niveau de performance 3								EN 374-2
Teneur en particules type $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (comptes/cm <sup>2</sup> )	< 3 300								IEST-RP-CC005.4
Épaisseur minimale au niveau de la paume (paroi unique) (mm/mil)	0.17 / 6.69								EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau des doigts (paroi unique) (mm/mil)	0.20 / 7.87								EN 455-2
Épaisseur minimale au niveau de la manchette (paroi unique) (mm/mil)	0.09 / 3.54								EN 455-2
Durant vieillissement									
Force à la rupture (N)	$\geq 9 \text{ N}$								EN 455-2

## TENEUR EN COMPOSÉS IONIQUES

Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type	Concentration en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Type
Ammonium	0.139	Nitrate	6.362
Bromure	Not Tested	Nitrite	Not Detected
Calcium	1.854	Phosphate	Not Detected
Chlorure	0.619	Potassium	0.593
Fluorure	Not Detected	Sodium	0.554
Lithium	Not Tested	Sulfate	0.507
Magnésium	0.035	Zinc	0.153

## INFORMATIONS DE COMMANDE

	TAILLE	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
N-Plus BNPS	RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Normes de performance et conformité réglementaire



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

