



Gage de polyvalence

optrel p550

- Degré de protection 4/9-13
- Unité de commande hors masque
- Serre-tête confortable
- Réglage de la sensibilité
- Temporisation de l'ouverture
- Association avec un casque de chantier



La maîtrise du soudage, un automatisme

swiss made 

optrel p550

La gamme pro de optrel offre un large choix de masques pour les opérations courantes de soudage. Les soudeurs bénéficient de standard haute qualité grâce à l'association d'un filtre ADF performant et d'une coque de masque optrel p500, garants d'une longévité exceptionnelle. Confort et protection sont en excellente position puisque les utilisateurs retrouvent l'habituel serre-tête optrel, combiné à l'adaptateur breveté pour la fixation d'un casque de chantier. Le soudeur peut personnaliser son masque grâce au tout nouveau concept de partie latérale amovible.



| Désignation | Référence produit |
|---|-------------------|
| noir, non laqué* (sans inserts latéraux) | 1007.000 |
| noir-vert* | 1007.010 |
| noir-blanc* | 1007.020 |
| blanc-noir* | 1007.030 |
| Cassette optoélectronique | 5012.700 |
| *Coque de rechange sur demande | |

| | |
|---|----------|
| Version avec adaptateur pour casque de chantier | |
| noir, brut (sans inserts latéraux) | 1007.001 |

Autres caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimension cassette/champ de vision | 90 x 110 x 7 mm /50 x 100 mm |
| Protection oculaire | Protection UV & IR maximale pour chaque degré de protection |
| Classification selon EN379 | 1/2/1/2 |
| Classification selon EN175 | B (résistance aux impacts 120m/s) |
| Temps de commutation du clair au sombre | 0,220 ms à température ambiante 0,165 ms à 55 °C |
| Temps de commutation du sombre au clair | 0,25 – 0,7 s réglable en continu |
| Alimentation électrique | Cellules solaires et piles, pas besoin de brancher et débrancher |
| Température d'utilisation | -10 °C à +70 °C |
| Poids total avec/sans partie latérale | 520 g/495 g |
| Garantie | 2 ans (sauf piles) |
| Certifications | CE, ECS, ANSI, GOST-R |