PARADE
parade-protection.com

FICHE TECHNIQUE

KENT ♂

POINTURES 39-48

Chaussures de sécurité conçues pour les métiers de la sécurité

- Semelle crantée et talon décroché : bonne accroche, bonne adhérance
- Bon serrage et maintien de la cheville
- Languette arrière : modèle plus facile à chausser

8804 Noir

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	590g

* Poids par pied

LES + TECHNOLOGIES EXCLUSIVES PARADE

DRS SYSTEM

Un design exclusif qui encaisse les coups "à votre place" en cas de choc et vous apporte plus de confort le reste du temps

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)	
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse **
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**

COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
	NORME	PARADE	NORME	PARADE
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,4	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,25	0,13	0,18

PARADE SAS • Route de Chaudron - BP 36 St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : commercial@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Version 01 - Mis à jour le 08/2017