



CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

Ref: 07NORDIK

Botte de sécurité Homme



Ref: 2845

Normes

EN ISO 20345 S3
Embout composite 200 joules
Insert antiperforation non métallique 1100N
Norme SRC*

Informations

Pointure: 39-48
Ref: 2845: Coloris Marron
Poids paire 42: 2,00kg

-
-
-

Description tige

Dessus cuir pleine fleur huilé marron
-
Doublure quartier molletonnée
Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien

Description semelle

injection directe sur la tige
Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane avec remontée de la semelle sur l'embout)
Semelle intermédiaire en polyuréthane

Technologies

Chaussures antistatiques



Resistance aux hydrocarbures



Hydrofuge



Norme CI (Isolation contre le froid jusqu'à -10°C)

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)



Amagnetique



Domaines d'utilisation

BTP

Second œuvre

-
-
-
-
-
-
-
-

Restrictions d'utilisation

Sur sol chaud >100°

-

Conditionnement

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

***Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:**

Sol	Lubrifiants	Position à plat	Position talon	Symbole
Céramique	Détergent	≥0,32	≥0,28	SRA
Acier	Glycérine	≥0,18	≥0,13	SRB