

RAMA

POINTURES 36-42

Chaussures de sécurité HRO

- Répond à la norme HRO, résistant à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- Tige avec inserts glossy et violets pour une ligne plus féminine
- Tige haute renforcée pour un meilleur maintien de la cheville



■ 8826 Noir

COMPOSITION

Dessus	Microfibre
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en Eva. Amovible. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Caoutchouc + EVA
Poids taille 37*	430g

* Poids par pied

LE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PARADE



Le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse **
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

LES FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES



Amagnétique



Haute résistance à la chaleur par contact (Résistant jusqu'à 300°C)

**	COEFFICIENT OBTENU POINTURE 37	A PLAT		AU TALON	
		NORME	PARADE	NORME	PARADE
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,32	0,28	0,28
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,14