



CHASSEUR DE VOTRE SECURITE

fiche technique

**Ref: 07VISTA**

**Chaussure basse de sécurité Mixte**



**Ref: 7854**



**Ref: 7850**

### *Normes*

EN ISO 20345 S1P

Embout acier inoxydable 200 joules

Insert antiperforation non métallique 1100N

Norme SRC\*

### *Informations*

Pointure: 36-48

Ref 7854: Coloris Noir

Ref 7850: Coloris Gris

Poids paire 37: 0,930kg

Poids paire 42: 1,170kg

-

### *Description tige*

Dessus maille synthétique et croute de cuir

Fermeture par lacets

Doublure quartier 100% Polyamide

Première de propreté amovible en textile et mousse anti-bactérien

### *Description semelle*

injection directe sur la tige

Semelle PU double densité (semelle d'usure en polyuréthane)

Semelle intermediaire en polyuréthane

### *Technologies*

Chaussures antistatiques

Resistance aux hydrocarbures

VPS Système (Voute Plantaire Suspendue)

ANTI  
STATIQUE



RÉSISTANCE  
HYDROCARBURES



VPS  
SYSTEM



-

-

### ***Domaines d'utilisation***

Industrie  
Logistique  
Services  
Commerce/Distribution  
BTP extérieur  
Second œuvre

-  
-  
-  
-

### ***Restrictions d'utilisation***

Sur sol chaud > 100°  
Environnement humide

### ***Conditionnement***

En boîte individuelle, groupées par colis de 5 paires

\*Coefficient d'adhérence SRC (SRA+SRB) valeurs minimum requises:

| Sol       | Lubrifiants | Position à plat | Position talon | Symbole |
|-----------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| Céramique | Détergent   | ≥0,32           | ≥0,28          | SRA     |
| Acier     | Glycérine   | ≥0,18           | ≥0,13          | SRB     |

Version V3 - Mis à jour Avril 2013 - Réalisation PARADE