

PROCOVÈS INDUSTRIE

II bis, av. du Général Mazillier B.P. 108

F-21140 Semur-en-Auxois

Tél.(+33) (0)3 80 89 93 40 Fax (+33) (0)3 80 96 60 | |

Email

contact@wleiprocoves.com

site internet :

www.wleiprocoves.com

NIVEAUX DE PERFORMANCES



4542

Dextérité : 5 Catégorie : II

UTILISATIONS PRÉCONISÉES

Manutention de pièces coupantes, abrasives et glissantes en milieu humide ou huileux

DESCRIPTION TECHNIQUE

Gant de montage américain, pouce rapporté, de composition suivante :

- paume et protège artère en fleur de bovin hydrofuge
- dos en croûte de bovin hydrofuge
- doublure main tricotée sans couture à base de fibres de Dyneema®, composite minéral, polyamide, polyester
- doublure du protège artère en tricot para-aramide
- poignet en bande coton élastifié

PROMAN CUT II

REF: 58525EHLD4







COLORIS

paille / poignet écru et rouge

TAILLES

7/8/9/10/11/12

LONGUEUR POIGNET/MANCHETTE

5 cm

CE

(0075) C.T.C. Lyon 4, rue Hermann Frenkel F-69367 LYON Cedex 07