

INDUSTRIE

B.P. 108

F-21140 Semur-en-Auxois

Tél.(+33) (0)3 80 89 93 40 Fax (+33) (0)3 80 96 60 11

contact@wleiprocoves.com

site internet:

www.wleiprocoves.com

NIVEAUX DE PERFORMANCES



354X

TDM ISO 13997 Niv. 5

41,7 N

Dextérité: 5 Catégorie: II

UTILISATIONS PRÉCONISÉES

Protection contre les hauts risques de coupures dans les industries de la viande, de la volaille et du poisson. Pour les postes de désossage, la main qui tient le couteau doit être protèger avec le gant HANDGUARD 2A. Celle qui est opposée au couteau doit avoir une protection supplémentaire avec un gant en cotte de maille.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Gant tricoté sans couture, jauge 5,5, ambidextre, de composition suivante :

- fils de technologie Whizard® à base de fibres de Spectra®, Vectran®, composite minéral, inox, polyester, polyamide
- poignet élastifié

Agréé au contact de denrées alimentaires

HANDGUARD 2A

REF: HANDGUARD 2A





COLORIS

blanc

TAILLES

5/6/7/8/9/10

LONGUEUR POIGNET/MANCHETTE

8 cm



(0075) C.T.C. Lyon 4, rue Hermann Frenkel F-69367 LYON Cedex 07