


ref : AB108

**Harnais antichute PR8®**  
**Full body harness PR8®**



**Face Front**

Mousqueton d'accrochage sternal  
Sternal attachment karabiner

Sangle d'extension dorsale  
Dorsal extension strap

Bretelles réglables  
Adjustable shoulder straps

Boucle automatique  
Automatic buckle

Porte-accessoires  
Accessories holders

Cuissardes réglables  
Adjustable thigh straps

Ceinture de maintien  
Positioning belt

D de maintien  
Positioning D ring

**Dos Back**

D d'accrochage dorsal  
Dorsal attachment D ring

Bretelles coulissantes  
Sliding shoulder straps

Dossieret capitonné  
Cushionned back pad

Ceinture coulissante  
Sliding belt

Sangle sous pelvienne  
Sub pelvic strap

**CE 0086**    Conforme à la norme    EN 361    0082/037/160/07/96/0159  
Comply with standard

Taille disponible:  
Available size:    Small - Medium - Large

**F Description :**

**Harnais**

- 1 D dorsal pour l'arrêt des chutes
- 1 point d'accrochage sternal pour antichutes
- 2 D de maintien
- ceinture de maintien coulissante
- cuissardes et ceinture réglables
- dossieret capitonné
- bretelles coulissantes
- porte accessoires

**Sangle**

- polyamide 6 - largeur 45 mm
- coutures: fil polyamide haute résistance
- résistance à la rupture > 2200 daN

**Bouclerie**

- acier zingué haute résistance
- D d'accrochage en acier forgé zingué
- réglage rapide par boucles
- D de positionnement ergonomiques forgés
- mousqueton ultra léger à vis

**Résistance à la rupture du système**

- >1500 daN

**Poids net**

- 1,8 kg

**GB Description :**

**Harness**

- 1 fall arrest dorsal D ring
- 1 fall arrest sternal attachment point
- 2 positioning D rings
- sliding positioning belt
- adjustable shoulders thigh straps and belt
- cushionned back pad
- sliding shoulder straps
- accessories holders

**Webbing**

- polyamide 6 - width 45 mm
- stitching: high-strength polyamide thread
- breaking strength > 2200 daN

**Fitting**

- high-strength zinc-plated steel
- positioning D rings in zinc-plated wrought steel
- quick adjustment buckles
- wrought ergonomic positioning D rings
- ultra lighth screw type karabiner

**System breaking strength**

- >1500 daN

**Net weight**

- 1,8 kg

12 / 99 Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.