


ref : AB118

Harnais d'antichute PRO118®

Full body harness PRO118®



Face Front

Sangle thoracique réglable
Adjustable chest strap

Boucles d'amarrage sternales
Front attachment loops

Ceinture de maintien
Positioning belt

D de positionnement
Positioning D ring

Dos Back

Bretelles élastiques réglables
Elastic adjustable shoulder straps

Plaquette d'identification
Identification plate

Dossieret capitonné
Cushionned back pad

Boucle automatique
Automatic buckle

Cuissardes réglables
Adjustable thigh straps

Porte-accessoires
Accessories holders

Sangle sous pelvienne
Sub pelvic strap

ref: AB118 AB118L

taille Size	1 (S-M)	2 (L-XL)
A	60cm ➔ 120cm	80cm ➔ 160cm
B	75cm ➔ 140cm	85cm ➔ 160cm
C	40cm ➔ 75cm	60cm ➔ 95cm
D	55cm ➔ 80cm	65cm ➔ 90cm

F

Description :

Harnais

- 1 D dorsal pour l'arrêt des chutes
- 2 Boucles d'amarrage sternales
- 2 D de maintien
- ceinture de maintien réglable - rotation 180°
- bretelles et cuissardes réglables
- sangle thoracique réglable
- dossieret capitonné
- porte-accessoires

Sangle harnais

- polyester - largeur 45 mm
- résistance à la rupture > 2700 daN

Sangle élastique

- polyamide élastique - largeur 45 mm
- résistance à la rupture > 2200 daN

Couture

- fil polyamide haute résistance

Bouclerie

- acier zingué haute résistance
- D d'accrochage en acier forgé zingué
- plaque dorsale à effet d'absorption d'énergie
- réglage rapide par boucles
- D de positionnement ergonomiques forgés

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : xxx g

GB

Description :

Harness

- 1fall arrest dorsal D ring
- 2 Front attachment loops
- 2 positioning D rings
- adjustable positioning belt - rotation 180°
- adjustable shoulder and thigh straps
- adjustable chest strap
- cushionned back pad
- accessories holders

Webbing harness

- polyester - width 45 mm
- breaking strength > 2700 daN

Webbing elastic

- polyamide elastic - width 45 mm
- breaking strength > 2200 daN

Stitching

- high-strength polyamide thread

Fitting

- high-strength zinc-plated steel
- attachment D rings in zinc-plated wrought steel
- energy absorbing dorsal plate
- quick adjustment buckles
- ergonomic wrought positioning D rings

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : xxx g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecra international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis. The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecra international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/01