ANCRAGE

KM419
(N-19)
KM421
(N-21)

Ancrage provisoire gros travaux SALA “Collier de poutre”

Capital Safety Group reserves the right to modify the specification of this product without prior notice. Descriptions, colours, pictures and diagrams herein appear for guidance only.-

Description

L’ancrage provisoire gros travaux Sala “Collier de poutre” est estampillé CE et conforme à la norme EN795 CLASSE B.

Existant en 2 longueurs, 90cm et 200cm, il est équipé à une extrémité d’un anneau demi-rond en D en acier inoxydable et à l’autre extrémité d’un connecteur triangulaire en acier inoxydable. Le triangle peut être passé par l’anneau en D, afin de pouvoir serrer autour de l’élément sur lequel il est installé. Il peut aussi être utilisé comme simple “boucle de poutre” en connectant ensemble le triangle et l’anneau en D.

Convient pour une installation sur un large éventail de tailles d’éléments de construction ; voir page suivante de ce document.

La surface intérieure du tissu renforcée caoutchouc de 6mm d’épaisseur, antidérapante, assure un niveau de protection très élevé pour la sangle sur des éléments structurels en métal ou en béton.

Principales caractéristiques

- Peut être utilisé comme “boucle d’étranglement pour poutre” ou comme simple “boucle de poutre”
- Portable, simple et rapide à installer
- Convient pour la plupart des structures porteuses
- S’adapte à un grand éventail de tailles d’éléments
- L’intérieur caoutchouc offre un très haut niveau de protection
- Numéro de série individuel pour contrôle qualité

Utilisations

Conçu pour une utilisation comme point d’ancrage provisoire pour équipement de protection personnel. Idéal dans les zones suivantes :

- Travail sur poteaux/ mâts
- Echafaudages / constructions métalliques
- Charpentes métalliques
- Travail sur cordages, traitement des arbres
- Sauvetage

Produits associés (complémentaires)

Cet élément d’ancrage doit être toujours utilisé avec :

- Connecteur ou mousqueton Sala conforme à la norme EN362

Il peut être utilisé avec les produits suivants :

- Longe absorbeur d’énergie Sala (EN355)
- Antichute Sala à rappel automatique (EN360)
- Ligne d’assurage provisoire Sala (EN353-2)
- Système d’accès RPD Sala et système de sauvetage KA1PRPD
- Système à déploiement rapide RDS Sala (Rapid Deployment rescue System) KA1RDS
- Dispositif “Rescumatic” Sala KG1P100

Retenue – *NON CONÇU POUR ARRET DE CHUTE*

- Longe de retenue Sala conforme à la norme EN354

capital
Capital Safety Group **www.capitalsafety.com**
France **Tel** +33 (0)4 97 10 00 10 **Email** information@capitalsafety.com
UK **Tel** +44 (0)1928 571 324 **Email** info@csgne.co.uk

ISO 9001

ANCRAGE

KM419
(N-19)
KM421
(N-21)

Ancrage provisoire gros travaux SALA “Collier de poutre”

Spécifications techniques

- Sangle – largeur 45mm, 100% polyester, résistance à la rupture >3400 daN
- Fibre – haute résistance, 100% polyester
- Connecteur triangulaire - résistance à la rupture > 2200 daN, diamètre 8mm barre acier inoxydable 316 avec finition poli
- Anneau demi-rond en D - résistance à la rupture > 3750 daN, diamètre 7mm barre acier inoxydable 316 avec finition poli
- Numéro de série individuel
- Conforme à la norme EN795 CLASSE B
- Résistance à la rupture du système >15KN

CE

Référence	Longueur totale	Poids net	Simple	Etranglement	Simple	Etranglement
KM419 (N-19)	90cm	445g	Diamètre 23cm	Diamètre 21cm	18cm x 18cm	16cm x 16cm
KM421 (N-21)	200cm	860g	Diamètre 60cm	Diamètre 55cm	40cm x40cm	37cmx 37cm

Options

KM418
L’ancrage KM418 est une simple boucle de poutre, faite de façon similaire à l’ancrage KM419, mais avec 2 triangles et ne peut étrangler. Il a une longueur totale de 90cm.

Capital Safety Group reserves the right to modify the specification of this product without prior notice. Descriptions, colours, pictures and diagrams herein appear for guidance only.

capital
Capital Safety Group **www.capitalsafety.com**
France **Tel** +33 (0)4 97 10 00 10 **Email** information@capitalsafety.com
UK **Tel** +44 (0)1928 571 324 **Email** info@csgne.co.uk

ISO 9001