FICHE TECHNIQUE FLOWHOOD 5

Le casque T5

Casque de chantier avec une visière relevable résistante aux impacts, incorporant une bavette d'étanchéité au niveau du cou pour la protection respiratoire.
L'air est délivré directement sur le haut du visage, passant à travers une conduite d'air et s'évacuant par le menton à travers une valve d'expiration:

Casque de chantier
En ABS, approuvé à la norme EN 397 ainsi qu'aux options de la norme:
Résistance aux éclaboussures de métaux en fusion (MM) et résistance au froid (-30°C)

Visière
En Polycarbonate, approuvé à la norme EN166 de grade 1B9 (impact de moyenne) énergie pour les activités de meulage/ponçage et résistance aux éclaboussures de métaux en fusion.

Performance

Classification: EN 12941 TH2
Débit minimum: 120 l/min
Débit normal : 160 l/min
Facteur de Protection Assigné (BS 4275): 20
Facteur de Protection Nominal: 50
Poids effectif de la cagoule sur la tête: 700 grammes
Niveau de bruit: Moins de 68 dB(A)
Matière de la cagoule: Nylon vert traitement polyuréthane
Matière du tuyau: Polyuréthane avec un fils de fer interne en spirale

tyco / SCOTT HEALTH & SAFETY