

Porte-visières Interchange IC900 / IC920P

Fiche technique

Description

Porte-visières IC900 et IC920P de la gamme Interchange 900 avec fixation à trois points de la visière, réglage à distance sécurisé et réglage à crémaillère de l'angle.

Applications

Les porte-visières IC900 et IC920P sont adaptés à un usage industriel général pour la protection des yeux et de la face. Le IC920P est parfait pour les applications où la forte luminosité réduit la vision, tels que les environnements forestiers. Le IC900 et le IC920P sont conformes à la norme EN166 pour la protection contre les chocs et les projections de liquides et de métaux en fusion. L'homologation exacte dépend de la matière de la visière.



Homologations

Porte-visière IC900	EN166 B 39; EN1731 S
Porte-visière IC920P	EN166 B 39; EN1731 S

Matières

Porte-visière IC900 :	Nylon
Porte-visière IC920P :	Nylon

Entretien et nettoyage

Inspecter le porte-visière avant chaque usage à la recherche du moindre signe de détérioration ou d'endommagement. S'il est endommagé, le mettre au rebut. Nettoyer régulièrement à l'eau tiède avec un détergent doux, puis sécher en tamponnant ou à l'air libre.

Mise au rebut

Le porte-visière étant exposé à la poussière, aux saletés, aux liquides, etc..., il ne peut être recyclé. Le démanteler et le mettre au rebut comme un déchet solide.